

SWISS Span Verlegeplatten P2 (V 20)

Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

Dicke mm	255 x 67.0 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
16	17.70	50	10.90
19	18.75	40	13.00
22	20.40	35	14.70
25	23.10	30	16.10
30	27.30	25	19.50
40	36.00	20	25.90

SWISS Span Verlegeplatten P3 (V 100)

Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

Dicke mm	261 x 67.0 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
16 **	24.50	40	11.21
19	26.50	40	13.11
22 **	29.00	35	15.53
25	33.50	30	17.25
30 **	37.50	30	15.44

** Lager auslaufend

OSB-3 Verlegeplatten geschliffen

Mit Nut und Kamm beidseitig geschliffen, Verleimung AW100, Formaldehydfrei

Dicke mm	250 x 67.5 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
15	19.35	54	10.05
18	22.90	44	12.06
22	28.20	36	14.74
25	31.85	32	16.74

Sperrholzfedern

Verleimung BFU20

Artikel- Beschreibung	Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
Sperrholz	250	20	4	1.50

Fermacell Estrichelemente

Ausführliche Angaben siehe Kapitel 14

Duripanel Fussboden-Verlegeplatten

Geschliffen, ohne Feder, ringsum genutet

Dicke mm	Format cm	Fr./ m ²	kg/ m ²
18	125 x 62.5	34.30	22.50
22	125 x 62.5	42.30	27.50
25	125 x 62.5	48.20	31.30
29	125 x 62.5	54.20	35.30

Geaflex-Brandschutzfedern

Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk.
4	30	125	4.20
7	30	125	5.50

Knauf Brio Verlegeplatten

Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2

Artikel	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk./m ²
Nut + Kamm	18	60	120	30.75
Nut + Kamm	23	60	120	35.60

Knauf Gifafloor FHB Hohlbodensystem

Gipsfaserplatten Nut + Kamm als freitragendes System.

Brandschutz:	Baustoffklasse gem. EN 1350-1	A1
	Baustoffklasse gem. DIN 4102-1	A2
Rohdichte:		ca. 1500 kg/m ³

Artikel	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk./m ²
Element mit Nut & Falz	28	60	120	58.20
Auflager Dämmstreifen	3	6	2000	13.60
Klebstoff Jowapur				30.00