

Flumroc Dämmplatten Futuro 1

Keine VOC Emissionen

Besonders hautfreundlich

Format 60 x 100 cm

38 kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
30	20	12.00	6.60
40	15	9.00	8.10
50	12	7.20	10.00
60	10	6.00	12.10
80	8	4.80	13.60
100	6	3.60	16.90
120	5	3.00	20.30
140	4	2.40	23.40
160	4	2.40	26.40
180	3	1.80	29.30
200	3	1.80	31.40
220	3	1.80	34.40

Flumroc Dämmplatten Typ 3

Zur Schalldämmung in Trennwänden

Format 60 x 100 cm

60 kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
30	16	9.60	9.50
40	12	7.20	12.50
50	10	6.00	15.30
60	8	4.80	18.40
80	6	3.60	23.70
100	5	3.00	29.90

Flumroc Dämmplatten MONO

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden

Format 60 x 100 cm

65 kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
120	4	2.40	33.90
140	4	2.40	39.50
160	3	1.8	44.80
180	3	1.8	49.50
200	2	1.2	54.20
220	2	1.2	59.60

Flumroc Dämmplatten SOLO

Mit Knautschzone

38 kg/m³

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
100	500	1000	6	3.00	16.90
100	550	1000	6	3.30	16.90
100	575	1000	6	3.45	16.90
100	600	1000	6	3.60	16.90
100	650	1000	6	3.90	16.90
100	700	1000	6	3.90	16.90
120	500	1000	5	2.50	20.30
120	550	1000	5	2.75	20.30
120	575	1000	5	2.88	20.30
120	600	1000	5	3.00	20.30
120	650	1000	5	3.25	20.30
120	700	1000	5	3.25	20.30
140	500	1000	4	2.00	23.40
140	550	1000	4	2.20	23.40
140	575	1000	4	2.30	23.40
140	600	1000	4	2.40	23.40
140	650	1000	4	2.60	23.40
140	700	1000	4	2.60	23.40
160	500	1000	4	2.00	26.40
160	550	1000	4	2.20	26.40

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
160	575	1000	4	2.30	26.40
160	600	1000	4	2.40	26.40
160	650	1000	4	2.60	26.40
160	700	1000	4	2.60	26.40
180	500	1000	3	1.50	29.30
180	525	1000	3	1.58	29.30
180	550	1000	3	1.65	29.30
180	575	1000	3	1.75	29.30
180	600	1000	3	1.80	29.30
180	650	1000	3	1.95	29.30
180	700	1000	3	1.95	29.30
200	500	1000	3	1.50	31.40
200	525	1000	3	1.58	31.40
200	550	1000	3	1.65	31.40
200	575	1000	3	1.75	31.40
200	600	1000	3	1.80	31.40
200	650	1000	3	1.95	31.40
200	700	1000	3	1.95	31.40
220	500	1000	3	1.50	34.40
220	525	1000	3	1.58	34.40
220	550	1000	3	1.65	34.40
220	575	1000	3	1.73	34.40
220	600	1000	3	1.80	34.40
220	650	1000	3	1.95	34.40
220	700	1000	3	2.10	34.40

Flumroc Para

Trittfeste Steildach- und Estrichbodendämmung

Format 60 x 100 cm

Rohdichte im Mittel 90 kg/m³

20 kPa bei 10% Stauchung

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
60	5	3.00	15.80
80	4	2.40	21.00
100	3	1.80	26.40
120	2	1.2	31.70
140	2	1.2	36.80
160	2	1.2	42.20
180	2	1.2	47.40
200	2	1.2	52.70
220	2	1.2	58.00

Flumroc Bodenplatte

Trittschalldämmung

Format 60 x 100 cm

100 kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
15	20	12.00	6.60
20	16	9.60	9.40
25	12	7.20	12.20

Flumroc Dämmplatten 341

Trittschalldämmung mit hoher Belastung

150 kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
30	6	3.60	19.10
40	5	3.00	25.60
50	4	2.40	28.30
60	3	1.80	33.80
80	2	1.20	45.10

Flumroc ESTRA

Estrichbodenelement mit Spanplatte 16 mm genutet

Format 60 x 100 cm

80 kg/m³*Dicke = Dämmplatten inkl. Spanplatte*

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
76	52	31.20	54.60
96	40	24.00	64.30
116	32	19.20	74.60
136	28	16.80	82.90
156	24	14.40	91.70
176	20	12.00	100.20

Federn werden mitgeliefert

Flumroc Stopfwole FLB 700

Lose, ungebundene Steinwolle für Stopfdämmung im Hochtemperaturbereich

Inhalt kg	Preis Fr./Stk.
15	60.10

Weitere Flumroc-Produkte auf Anfrage


Seidenzopf

Zum Stopfen von Anschlussfugen bei der Fenster- und Türmontage

Material	Durchmesser mm	Inhalt m1	Preis Fr./Stk.
Recycling	30 - 50	60	69.00
weiss	30	250	140.00
weiss	50	130	132.50

Steico**Holzfaserplatten**

Zur Dämmung im Dach, in Aussenwänden, Böden, Zwischendänden, etc. Die Holzfaser bietet die Vorteile von Diffusionsoffenheit, sehr gutem Hitzeschutz im Sommer, guter Formstabilität und gleichen Isolationseigenschaften wie andere Isolationen.



Ausführliche Angaben siehe Kapitel 2

SteinerFlex**Weichfaserplatte**

Flexible Wärmedämmung mit starker Klemmwirkung, hervorragende Dämmeigenschaften im Sommer und Winter, besonders diffusionsoffen für gesundes Raumklima.



Ausführliche Angaben siehe Kapitel 2

Isofloc**Zellulosefaser**

Die Faser kann lose geschüttet, offen aufgeblasen, eingeblasen oder gesprayed werden.



Ausführliche Angaben siehe Kapitel 2

Fisolan Dämmplatten**aus 100% Schafwolle**

Formstabile Platten aus 100% Schafwolle

Wärmeleitfähigkeit λ D:	0.035	EN 12667
Gewicht:	26 - 30 kg/m ³	EN 1602 pa
Brandklasse:	Euroklasse 1	EN 13501-1 / VKF 5.2
Schädlingsschutz:	Aflammit-Thorlan IW	

Dicke mm	Format cm	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
30	120 x 60	14.40	9.00
40	120 x 60	10.80	12.00
50	120 x 60	8.64	13.50
60	120 x 60	7.20	15.50
80	120 x 60	5.76	20.50
100	120 x 60	4.32	25.50
120	120 x 60	3.60	29.50
140	120 x 60	2.88	34.00
160	120 x 60	2.88	40.50

Fisolan Dämmvlies auf Rollen**aus 100% Schafwolle**

Schafwolle gerollt, einseitig mechanisch verfestigt

Wärmeleitfähigkeit λ D:	0.0385	EN 12667
Gewicht:	18 kg/m ³	EN 1602 pa
Brandklasse:	VKF 5.2	
Schädlingsschutz:	Konservan	

Dicke mm	Format cm	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
40	600 x 60	14.40	11.00
60	600 x 60	7.20	16.00
80	600 x 60	7.20	19.00
40	600 x 80	9.60	11.00
60	600 x 80	4.80	16.00
80	600 x 80	4.80	19.00

Fisolan Flockenwolle**aus 100% Schafwolle**

Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0.035	EN 12667
Gewicht:	26 - 30 kg/m ³	je nach Füllmenge
Brandklasse:	Euroklasse 1	EN 13501-1 / VKF 5.2
Schädlingschutz:	Aflammit-Thorlan IW	

Inhalt	Preis
kg	Fr./Stk.
5	70.00
10	120.00

Dämmzöpfe**zum Ausstopfen von Anschlussfugen**

Siehe Seite 13.5

Isoflex-Cut**Schneidegerät für Dämmstoffe**

Siehe Kapitel 2, Seite 2.14

Dämmplatten EPS Sagex

Format 50 x 100 cm

Technische Daten:

	EPS 15	EPS 20	EPS 30
Rohdichte p/m ³	15 kg	20 kg	30 kg
Wärmeleitfähigkeit λD	0.039	0.037	0.034
Diffusionswiderstand μ	40	50	60

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	EPS 15 Fr./m ²	EPS 20 Fr./m ²	EPS 30 Fr./m ²
10	50	25.00	1.50	1.70	2.60
15	32	16.00	2.30	2.60	3.80
20	25	12.50	2.60	3.00	4.70
25	20	10.00	3.30	3.80	5.90
30	16	8.00	3.90	4.60	7.10
40	12	6.00	5.20	6.10	9.40
50	10	5.00	6.60	7.60	11.80
60	8	4.00	7.90	9.10	14.10
80	6	3.00	10.50	12.20	18.80
100	5	2.50	13.10	15.20	23.50
120	4	2.00	15.70	18.20	28.20
140	3	1.50	18.30	21.30	32.90
150	3	1.50	19.70	22.80	35.30
160	3	1.50	21.00	24.30	37.60
180	2	1.00	23.60	27.40	42.30
200	2	1.00	26.20	30.40	47.00

Lieferfrist auf Anfrage

Dämmplatten Styro XPS 300 GE

Format 60 x 125 cm

HFCKW-frei

Oberfläche gewaffelt

Raumgewicht min. 28 Kg./m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
10 *	40	30.00	10.00
20 *	20	15.00	9.00
30	14	10.50	9.60
40	10	7.50	12.80
50	8	6.00	16.00
60	7	5.25	19.20
80	5	3.75	25.60
100	4	3.00	32.00
120	3	2.25	38.40
140	3	2.25	44.80
160	2	1.50	51.20
180	2	1.50	60.30
200	2	1.50	67.00

* aufgerauhte Oberfläche

Lieferfrist 2 - 3 Arbeitstage

Saglan (032) ST Trittschallplatten

Format 60 x 125 cm

Raumgewicht ca. 75 Kg/m³

Dicke mm	Platten pro Paket	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
10/10	27	20.25	6.80
15/12	20	15.00	8.30
20/17	15	11.25	10.60
25/22	12	9.00	13.10
30/27	10	7.50	15.30

Saglan SBR Sparrenrolle

Selbstklemmrollen, Rollenbreite 125 cm

Technische Daten:

Rohdichte ρ/m^3	20 kg
Wärmeleitfähigkeit λD	0.034
Brandkennziffer VKF	A1
Diffusionswiderstand μ	1
Strömungswiderstand	>5 kPA s/m ²

Dicke mm	Länge je Rolle m	Inhalt m ²	Preis Fr./m ²
60	8.00	10.00	12.80
80	7.00	8.75	15.20
100	6.00	7.50	18.30
120	5.00	6.25	21.60
140	4.00	5.00	25.30
160	3.50	4.37	28.30
180	3.50	4.37	31.30
200	3.00	3.75	33.90
220	3.00	3.75	37.50
240	2.50	3.12	40.40
260	2.50	3.12	43.80

Zuschnitt auf Breite zwischen 200 - 700 mm möglich

Lieferfrist ca. 1 Woche

Weitere Produkte der Firma Sager auf Anfrage

Randdämmstreifen Swisspor PE weiss

Vermeidet Schallbrücken bei Wand- und Türanschlüssen, gestattet Bewegungen in allen Richtungen.

Format	Rolle à Fr.
50 m x 10 cm x 8 mm	15.30

Weitere Randdämmstreifen finden Sie unter Fermacell Zubehör im Kapitel 14

Idikell M 4001/05

Viskoelastische Schwerfolie mit grauem Abdeckpapier und Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw.

Brandkennziffer BKZ 5.3

Dicke mm	Format cm	Preis Fr./m ²
5	100 x 50	39.90

Teroform Schalldämmfolie

Türblätter, Trennwände, Trockenböden, Dachschalungen, Fensterrahmenverbreiterungen im Neubau, Renovation und Sanierung von Rollladenkästen, Holzbalkendecken, Steildach-, Innenkonstruktionen, usw.

Brandkennziffer BKZ 5.3

Dicke mm	Format cm	Preis Fr./m ²
2 *	210 x 110	31.30
3.5	210 x 110	53.35

* Lager auslaufend

PhoneStar

PhoneStar besteht im Wesentlichen aus schweren Massen in gebundener Form: aus biologisch reinem, gebranntem Quarzsand in einem dreiwelligen Karton, der nach dem Sperrholzprinzip aufgebaut ist.

- PhoneStar
- ist eine Trittschalldämmplatte
 - ist eine Luftschalldämmplatte
 - ist eine Gehschalldämmplatte
 - ist ein Schallabsorber

Ausführliche Angaben siehe Kapitel 16

Ampatop Protecta

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dreilagiges hochreissfestes PP-Vlies mit monolithischem Film, winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig	0.02	50	150	3.30

Ampatop Protecta plus*mit integriertem Selbstklebeband*

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dreilagiges hochreissfestes PP-Vlies mit monolithischem Film, winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig	0.02	50	150	3.95

Ampatop Secura

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Zweilagiges hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung, winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig	0.15	50	150	5.25
	0.15	25	300	5.25

Ampatop Secura plus*mit integriertem Selbstklebeband*

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Zweilagiges hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung, winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig	0.15	50	150	5.95

13.14 Winddichtungen Dampf- & Feuchtigkeitsbremsen /- Sperren

Ampatop Seal

mit Flüssigkeit schweisssbare Dachbahn

Artikelbeschreibung	SD-Wert m	Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ²
Bestehend aus einem Vlies mit beidseitiger	0.18	30	150	9.95
Deckschicht aus thermoplastischem Polyurethan, für Beanspruchung nach SIA 232	0.18	20	300	9.95

Zubehör Seal

Artikel	Anwendung	Preis Stk./m ¹
LiquiSeal 1.25 Lt.	Flüssigkeit zum Verschweissen	41.00
LiquiSeal 5 Lt.	Flüssigkeit zum Verschweissen	140.00
LiquiSeal Applicator	Pinselflasche zum Auftragen	99.00
TubeSeal	Manschette für Standart-Durchdringungen	21.40
DoubleSeal	doppelseitiges Klebband für ebene Untergründe	1.05
Seal Strip	für Aufbordungen und Einfassungen	4.95

Fassade / Winddichtungen**Ampack Tyvek H1**

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Mikrofaservlies wasserabweisend, winddicht und dampfdurchlässig	0.02	100	150	3.40
	0.02	100	300	3.40

Ampack Tyvek UV Facade

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Mikrofaservlies für Fassaden mit offenen Fugen bis 3 cm, UV-stabil, Diffusionsoffen, inkl. Klebeband	0.04	50	150	8.60
	0.04	50	300	7.60

13.16 Winddichtungen Dampf- & Feuchtigkeitsbremsen /- Sperren

Dampfbremsen

Ampack Ampatex SB 130

Artikelbeschreibung	SD-Wert m	Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ²
Reissfeste Schalungsbahn aus thermisch	40	100	150	3.50
verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht 100% Polypropylen	40	50	300	3.50

Ampack Sisalex 500

Artikelbeschreibung	SD-Wert m	Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ²
Verbund aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Parafinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz zur Reissverstärkung	2	50	150	2.85

Artikel auslaufend

Ampack Sisalex 510

Artikelbeschreibung	SD-Wert m	Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ²
Verbund aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Bitumenmittellage und eingelegtem Glasfasernetz zur Reissverstärkung	8.9	50	150	2.50

Artikel auslaufend

Ampack Ampatex DB 90

Artikelbeschreibung	SD-Wert m	Länge m	Breite cm	Preis Fr./m ²
Reissfeste Dampfbremse aus thermisch	23	100	150	2.95
verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100% Polypropylen) inkl. Klebeband	23	50	300	2.75
Pfettenanschlussbahn 2x 75 cm	23	100	150	1.88

Ampack Ampatex Resano

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dreilagige reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem SD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies inkl. Klebeband	0.9 - 6	50	150	4.65
	0.9 - 6	50	300	4.55

Bis 1000 müM einsetzbar

Ampack Ampatex Variano

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Zweilagige Dampfbremse mit feuchtevariablem SD-Wert aus Polyamid und Polypropylen inkl. Klebeband	0.4 - 6	50	150	3.95

Ampack Ampatex LDA 0.02 plus

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dreilagige reissfeste Dampfbremse sehr diffusionsoffen mit beidseitig integrierten Tabs	0.02	50	150	3.40

Ampack Ampatex Cento

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dampfbremse mit hohem SD-Wert, Trägervlies aus Polypropylen mit Spezialmembrane aus Polyefin, schrumpft und dehnt nicht	>100	50	150	3.75

Alvap Flammex

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
PE-Folie für warmseitigen Einsatz, geschmeidig und flexibel, ideal im Bereich von Ecken	80	50	200	1.55
	80	10	200	1.55

13.18 Winddichtungen Dampf- & Feuchtigkeitsbremsen /- Sperren

Dachpappe V60t

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Dachpappe V 60t zum verschweissen		10	100	3.90

Dampfsperren**Ampack Sisalex 514**

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Verbund aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Parafineinlage mit eingelegtem Glasfasernetz, einseitig mit Alukaschierung	> 1'800	50	150	5.50

Ampack Sisalex 518

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Verbund aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Parafineinlage mit eingelegtem Glasfasernetz, einseitig mit Alukaschierung, alkaliresistent	> 1'800	50	150	5.80

Radonsperren**Ampack Sisalex 871**

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Verbundstoff aus zwei Lagen PE-Folie mit eingelegtem Polyesterfasernetz und einer Aluminiumschicht 0.02 mm	> 1'100	50	200	9.20

Knauf Katja Sprint

Gegen Bodenfeuchtigkeit, Dicke ca. 0.9 mm

Abdichtungsbahn mit Radonsperre, Überlappung selbstklebend

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis Fr.
	m	m	cm	m ² /Stk.
Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiumeinlage, beidseitig PE beschichtet	1500	32	125	4.25
Vollflächig selbstklebender Bitumenstreifen		15	20	50.50

13.20 Winddichtungen Dampf- & Feuchtigkeitsbremsen /- Sperren

Abdeckvlies / Rieselschutz

Ampack Sisalex 30

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Starkes Kraftpapier als Rieselschutz	0.04	50	125	1.50

Nicht bei scharfkantigen Schüttgütern verwenden!

Rieselschutzvlies H60

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
H 60 **	dunkelgrau	100	100	0.80

** Lager auslaufend

Abdeckvlies Contraphon schwarz

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Contraphon	schwarz	50	100	1.50

Fermacell Rieselschutzvlies

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./Rolle
75 m ²	50 x 1.5	50	150	110.20

Bauplastik

Suprafol Typ 150 Bauplastik

Artikelbeschreibung	SD-Wert	Länge	Breite	Preis
	m	m	cm	Fr./m ²
Bauplastik zum Abdecken		100	300	0.50

Ampack**Ampacoll Fenax**

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen und Holzwerkstoffen an unverputztes Mauerwerk	25	100	0.3	2.60	4

Ampacoll I.N.T.

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Luftdichtes Abkleben von Überlappungen und Durchdringungen	40	60	0.25	0.79	10

Ampacoll FE

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Luftdichtes Abkleben von Fensteranschlüssen und Eckverbindungen	25	60	0.3	1.85	10

Ampacoll XT 60

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren und Stössen, etc. Innen- und Aussenanwendung	25	60	0.3	1.20	10

Ampacoll XT 60 zweifach geschlitzt

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Eckanschlüssen wie Sparren, Fenster, etc.	25	60	0.3	1.63	10

Ampacoll XT 75

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren, Stössen, etc. Innen- und Aussenanwendung	25	75	0.3	1.62	6

Ampacoll XT 100 geschlitzt

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren, Stössen, etc. Innen- und Aussenanwendung	25	100	0.3	2.42	4

Ampacoll XT 150 geschlitzt

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren, Stössen, etc. Innen- und Aussenanwendung	25	150	0.3	3.44	4

Ampacoll XT 200 geschlitzt

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren und Stössen, etc. Innen- und Aussenanwendung	25	200	0.3	3.80	10

Ampacoll UV

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Zum Abkleben von schwarzem Fassadenvlies	25	60	0.33	1.40	4

Ampacoll DT

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Beidseitig klebend, für klammerfreie und schnelle Montage	50	20	0.3	0.55	12

Ampacoll Superfix Kartusche

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.	Stk/ Karton
Flüssigklebstoff für Unterdachbahnen und Dampfbremsen, Kartusche 310 ml				15.50	12

Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.	Stk/ Karton
Flüssigklebstoff für Unterdachbahnen und Dampfbremsen, Schlauchbeutel 600 ml				24.80	10

Ampacoll RA Kartusche

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.	Stk/ Karton
Lösungsmittelfreier, luftdichter und elastischer Randanschlusskleber, Kartusche 310 ml				11.90	12

Ampacoll RA Schlauchbeutel

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.	Stk/ Karton
Lösungsmittelfreier, luftdichter und elastischer Randanschlusskleber, Schlauchbeutel 600 ml				19.20	10

Ampacoll ND Band

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen	30	60	3	0.75	8
	30	80	3	0.99	6

Ampacoll ND Pad

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.	Rollen/ Karton
Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen	20	40x60	5	88.00	5
	18	60x60	5	88.00	5
	20	60x80	5	88.00	4

Ampacoll ND Duo

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen	30	60	3	1.05	8

Ampacoll BK 530

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Beidseitig klebendes Butylkautschukband zum Verkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren und Stössen	25	15	1	0.70	8

Ampacoll BK 530

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Beidseitig klebendes Butylkautschukband zum Verkleben von Dampfbremsen, Dampfsperren und Stössen	25	20	2	1.37	8

Ampacoll BK 535

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Einseitiges Klebeband aus Butylkautschuk mit hochflexibler Deckschicht für das professionelle Abdichten	5	50	2	4.43	12

Ampacoll BK 535

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Einseitiges Klebeband aus Butylkautschuk mit hochflexibler Deckschicht für das professionelle Abdichten	25	50	2	4.17	4

Ampacoll BK 535

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Einseitiges Klebeband aus Butylkautschuk mit hochflexibler Deckschicht für das professionelle Abdichten	25	80	2	6.79	2

Ampacoll BK 535

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./m ¹	Rollen/ Karton
Einseitiges Klebeband aus Butylkautschuk mit hochflexibler Deckschicht für das professionelle Abdichten	30	120	1.5	6.49	2

Ampacoll Primax

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Dose	Stk/ Karton
1 Liter Haftgrundierung für Ampacoll Butylkautschukbänder, Ampacoll XT, AT und INT				28.60	6

Ampacoll Airmax Sprühprimer

Verwendungszweck	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Dose	Stk/ Karton
500 ml Haftgrundierung für Ampacoll Klebebänder auf porösen oder rauen Untergründen				25.95	12
