

tuerenexpo.ch



In unserer tuerenexpo.ch erleben Sie die Vielfalt und die Möglichkeiten von Türen. Besuchen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08:00 - 12:00	13:30 - 17:00
Freitag	08:00 - 12:00	13:30 - 16:30
Samstag	09:00 - 12:00	

Übersicht

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Türenexpress					15.5
RS-Türen, Kanten Abachi	Hartplatten	40	60-105	205	15.6
RS-Türen, Kanten Abachi	Hartplatten	40	60-100	215	15.6
RS-Türen, Kanten Abachi	Fichte furniert	40	60-85	210	15.7

15.2**Türen**

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
LS-Türen, Kanten Fichte	Hartplatten	40	75-85	205	15.7
LS-Türen, Kanten Fichte	Fichte furniert	40	75-85	205	15.8
Spanvoll, Kanten Sipo	Hartplatten	40	65-105	210	15.8
Simplex RS grundiert	Hartplatten	40	65/95	212	15.9
Entla dB-Favorit EI30	Hartplatten				15.9
Entla dB-Favorit Alu EI30	Hartplatten				15.9
Entla Brandex 46 EI30	Hartplatten	46	80-105	212	15.10
Blendrahmenelement EI30	Hartplatten	46	80-100	205	15.10
Entla Brandex 50					15.10
Entla VSSM					15.11
Dana Dominant 3 EI30	Hartplatten	64	95-105	205/215	15.11
Perfect 1 EI30	Hartplatten	41	85-105	208	15.11
Perfect 1 Alu EI30	Hartplatten	41	85-105	208	15.12
Blendrahmenpaket	Hartplatten				15.12
Kellpax Blendrahmenelement EI30	Hartplatten	40	75-100	201/210	15.13
Perfect 50 EI30	Hartplatten	50	85-105	208	15.13
Perfect 50 Alu EI30	Hartplatten	51	85-105	208	15.14
Perfect 56 EI30	Hartplatten	56	85-105	208	15.14
Perfect 56 Alu EI30	Hartplatten	58	85-105	208	15.14
Isolierte Innentüren	zum Streichen	45	85-105	215	15.15

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Schallschutztüren	Hartplatten	51	85-105	210	15.15
Alutüren Norm	Alu-Deck	46	80-105	196-220	15.16
Alupan Norm Nr. 9 EI30	Hartplatten	50	80-105	208	15.16
Alupan Isol Norm Nr.9 EI30	Hartplatten	52/56	90-110	212	15.17
Allianza Norm	Hartplatten	67	100-110	215	15.17
Vario Pur OSB	MDF-Exterior	60/68	95-105	215	15.18
Vario Pur MDF	MDF-Exterior	68	95-105	215	15.18
Vario Smart Pur	MDF-Melamin Exterior	68	95-105	215	15.18
Variotec Pur Tricoya	MDF Medite Tricoya	68	95-105	215	15.19
Variotec Integral VIP EI30	MDF-Melamin Exterior	68	95-105	215	15.19
Variotec Ultrahaus Tricoya	MDF-Melamin Exterior	78	105-115	215	15.19
Variotec Ultrahaus	MDF Exterior	78	105-115	215/237	15.20
Variotec VIP	MDF Exterior	68	90	200	15.20
5-Schicht Fichte	Massiv	42	75-100	205	15.21
Gestemmte Türen massiv					15.21
Wirus Fertig-Elemente					15.22
Dana Türen					15.27
Rubner Türen					15.35

Artikel	Ausführung	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Details Seite
Stahlzargen					15.36
Türrahmenplatte					15.37
Türrahmenprofile					15.37
Knauf Gifadoor EI30					15.38

Türenexpress**RS-Türe mit Blendrahmen**

Türe	RS, S2S-Deck		
Blendrahmen	Fichte KVZ, verleimt	Einleimer	Abachi
Beschläge	Schloss 1102/60, 2 Stk. Sassba 3D 15 mm, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
200	55 - 85	40	598.00
200	90 - 100	40	651.00

Lieferfrist ca. 6 - 8 Arbeitstage

Brandschutztüre EI30 mit Blendrahmen

Türe	Brandex, S2S-Deck		
Blendrahmen	Eiche KVZ, verleimt	Einleimer	Sipo
Beschläge	Schloss 1102/60/8, 3 Stk. HE18/100, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	70 - 75	46	883.00
210	80 - 95	46	936.00

Lieferfrist ca. 6 - 8 Arbeitstage

Brandschutztüre Alupan Isol Nr. 9 EI30 mit Blendrahmen

Türe	Alupan Isol Nr. 9, HDF-Deck mit Alueinlage, ca. 56 mm		
Blendrahmen	Eiche KVZ, verleimt	Einleimer	Eiche
Beschläge	Schloss 1102/60/8, 3 Stk. Sassba 11R-20 3D, Schliessblech und Gummidichtung		

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	80 - 85	56	1389.00
208	85 - 95	56	1454.00
208	95 - 105	56	1541.00

Lieferfrist ca. 5 - 8 Arbeitstage

Weitere Türtypen und Rahmenausführungen nach Absprache jederzeit möglich. Beschläge- oder Schwellenmontage gegen Zuschlag möglich

Entla RS Normtüre mit HDF-Deck

Röhrenspanmittellage, Abachi-Einleimer dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 19 kg./m²

unten kürzbar, (205 cm = 15 cm / 215 cm = 15 cm)

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	84.30
205	65	40	91.30
205	70	40	98.30
205	75	40	105.40
205	80	40	112.40
205	85	40	119.40
205	90	40	126.40
205	95	40	133.40
205	100	40	140.50
205	105	40	147.50
215	60	40	88.40
215	65	40	95.80
215	70	40	103.10
215	75	40	110.50
215	80	40	117.80
215	85	40	125.20
215	90	40	132.50
215	95	40	139.90
215	100	40	147.30
215	105	40	154.70

Entla RS Normtüre Fichte furniert, rift

Röhrenspanmittellage, Abachi-Einleimer dreiseitig, unten MDF

Furniert auf Spanabsperdeck

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 19 kg./m²

unten 20 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	60	40	175.20
210	65	40	189.75
210	70	40	204.30
210	75	40	218.90
210	80	40	233.50
210	85	40	248.10
210	90	40	262.70
210	95	40	277.30
210	100	40	292.00
210	105	40	306.50

Entla LS Normtüre mit HDF-Deck

Leichtspanmittellage, Fichten-Einleimer KVZ dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 21 kg./m²

unten 15 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	90.50
205	65	40	98.00
205	70	40	105.50
205	75	40	113.00
205	80	40	120.60
205	85	40	128.10
205	90	40	135.60
205	95	40	143.20
205	100	40	150.70
205	105	40	158.20

Entla LS Normtüre Fichte furniert, rift

Leichtspanmittellage, Fichten-Einleimer KVZ dreiseitig, unten MDF

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 21 kg./m²

unten 15 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	60	40	203.60
205	65	40	220.60
205	70	40	237.50
205	75	40	242.20
205	80	40	258.30
205	85	40	274.50
205	90	40	305.40
205	95	40	322.40
205	100	40	339.30
205	105	40	356.30

Entla Spanvoll Normtüre mit HDF-Deck

Vollspanmittellage, Einleimer Sipo ringsum

Rw = 29 dB, R'w 25 - 28 dB, 23 kg./m²

unten 20 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	60	40	124.80
210	65	40	135.20
210	70	40	145.50
210	75	40	156.00
210	80	40	166.30
210	85	40	176.70
210	90	40	187.10
210	95	40	197.50
210	100	40	207.90
210	105	40	218.30

Türe Simplex RS grundiert

Röhrenspanmittellage mit HP-Deck grundiert, Einleimer Fichte keilverzinkt

Rw = 28 dB, Klimaklasse 2a

unten 10 cm kürzbar

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	65	40	93.00
212	70	40	99.00
212	75	40	107.00
212	80	40	113.00
212	85	40	119.00
212	90	40	128.00
212	95	40	134.00
212	100	40	142.00
212	105	40	149.00

Entla dB-Favorit Masstüre, HDF-Deck

Schallhemmende Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum

bis 260 x 125 cm ohne Aufpreis

Dicke mm	Brand- schutz	Schall- schutz	Klima- klasse	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
40		Rw=37 dB / R'w 30-33 dB	2a	26	140.50
45		Rw=42 dB / R'w 33-36 dB	2a	29	168.00
51	* Div. EI30	Rw=42 dB / R'w 35-38 dB	2a	32	191.50
60	* Div. EI30	Rw=43 dB / R'w 39-42 dB	2a	37	226.50

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

*** Geprüfte Grössen auf Anfrage****Entla dB-Favorit Alu Masstüre, mit MDF-Exterior-Deck**

beidseits 0.5 mm Aluminium-Einlage, Hartholzeinleimer ringsum, schallhemmende Mittellage

Dicke mm	Brand- schutz	Schall- schutz	Klima- klasse	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
47		Rw=42 dB / R'w 37-40 dB	2d	32	313.00
52	* Div. EI30	Rw=42 dB / R'w 37-41 dB	3c	34	338.00
62	* Div. EI30	Rw=43 dB / R'w 37-42 dB	3c	39	378.00

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

*** Geprüfte Grössen auf Anfrage**

Entla Brandex 46/EI30 Spanvolltüre, mit HDF-Deck

Vollspanmittellage, beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Einleimer Sipo ringsum

Rw = 31 dB, R'w 29 - 30 dB, 31 kg./m²

unten 11 cm kürzbar

Diverse Prüfungen EI30

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Entla AG!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Brand- schutz	Preis Fr./Stk.
212	80	46	Div. EI30	253.60
212	85	46	Div. EI30	269.40
212	90	46	Div. EI30	285.20
212	95	46	Div. EI30	301.10
212	100	46	Div. EI30	317.00
212	105	46	Div. EI30	332.80

Auch als Masstüre lieferbar

Entla Blendrahmen - Element EI30 VKF

Brandex 46 mit Sipo Blendrahmen, montagefertig, S2S-Deck, Schloss 1102/60/8 RZ, kürzbar 8 cm

Bodenspiel 8 mm

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Brand- schutz	Preis Fr./Stk.
205	80		Div. EI30	681.00
205	85		Div. EI30	699.00
205	90		Div. EI30	716.00
205	95		Div. EI30	733.00
205	100		Div. EI30	749.00

Entla Brandex 50/EI30 Mass Spanvolltüre

Vollspanmittellage, 1- und 2 flüglig, beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Hartholz-Einleimer ringsum

Diverse Prüfungen EI30

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Entla AG!

Dicke mm	Schall- schutz	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
50	Rw=32 dB / R'w 30-31 dB		177.00

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

Geprüfte Grössen auf Anfrage

Entla VSSM Massvolltüre feuerhemmend

Vollspanmittellage beidseitig 2 x 3.2 mm S2S-Deck, Eichen-Einleimer ringsum

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern VSSM!

Dicke mm	Schall- schutz	Gewicht kg./m ²	Preis Fr./m ²
50	Rw=32 dB / R'w 30-31 dB		229.00

Lieferfrist: Rohlinge ca. 10 - 15 Arbeitstage, mit Bearbeitung 15 - 20 Arbeitstage

Weitere Ausführungen und Glasausschnitte auf Anfrage

Dana Dominant 3 EI30

Mittellage mehrschichtige Spezial-Dämmlage, Einleimer Birke, unten Fichte, HDF-Deck mit Alu-Einlage

Kürzbarkeit EI30:

	seitlich	oben	unten
Länge 205 cm	je 2 mm	2 mm	40 mm
Länge 215 cm	je 50 mm	50 mm	120 mm, Kantholz unten nicht verleimt

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
205	95.5	64	Rw = 42dB	3c	724.00
215	95.5	64	Rw = 42dB	3c	838.00
215	105.5	64	Rw = 42dB	3c	887.00

Innentür Kellpax Perfect 1 EI30 VKF mit HDF-Deck

Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzarge oder Blendrahmen, Kante Eiche, Intumex-Streifen lose mitgeliefert

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
208	80	40	Rw = 32 dB	2b	316.00
208	85	40	Rw = 32 dB	2b	335.00
208	90	40	Rw = 32 dB	2b	353.00
208	95	40	Rw = 32 dB	2b	368.00
208	100	40	Rw = 32 dB	2b	388.00
208	105	40	Rw = 32 dB	2b	414.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Innentür Kellpax Perfect 1 EI30 VKF mit HDF-Deck mit Klimadeck

Türblatt unbearbeitet für Montage auf Stahlzarge oder Blendrahmen, Kante Eiche, Intumex-Streifen lose mitgeliefert

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Klima- klasse	Preis Fr./Stk.
208	80	41	Rw = 32 dB	2c	514.00
208	85	41	Rw = 32 dB	2c	545.00
208	90	41	Rw = 32 dB	2c	576.00
208	95	41	Rw = 32 dB	2c	607.00

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Blendrahmen-Paket für Eigenbau EI30

Paket bestehend aus:

2 Stk. Rahmenfrieze längs 230 cm, 1 Stk. quer 115 cm

2 Stk. Band Anuba HE 18/100 mit Hülsen

1 Stk. Winkelschliessblech Glutz 1151

6 m¹ Hohlkammer-Falzdichtung schwarz

Fr./Stk.

297.00

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Blendrahmen-Element EI30 VKF

Perfect 1 mit Cadra 6, montagefertig, HDF-Deck, Kante Eiche
 Schloss VGB 1106, Bodenspiel 8 mm
 Schallschutz Rw = 32 dB, Klimaklasse 2b

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Kürzbar mm	Preis Fr./Stk.
201	75	40	60	818.00
201	80	40	60	836.00
201	85	40	60	855.00
201	90	40	60	874.00
201	95	40	60	885.00
201	100	40	60	910.00
210	75	40	100	835.00
210	80	40	100	852.00
210	85	40	100	871.00
210	90	40	100	891.00
210	95	40	100	902.00
210	100	40	100	927.00

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 50 Innentür-Rohling EI30

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck, Kante Eiche
 Schallschutz Rw = 41 dB, Klimaklasse 2b

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax !

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	51	449.00
208	90	51	470.00
208	95	51	495.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 50 Innentür-Rohling EI30 mit Klimadeck

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Kante Eiche
Schallschutz $R_w = 41$ dB, Klimaklasse 3c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	51	668.00
208	90	51	707.00
208	95	51	745.00
208	100	51	784.00
208	105	51	822.00

Kürzbar: unten und oben je 5 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 56 Innentür-Rohling EI30

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck, Kante Eiche
Schallschutz $R_w = 42$ dB, Klimaklasse 3a/2c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	56	505.00
208	90	56	530.00
208	95	56	557.00

Kürzbar: unten und oben je 4 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Kellpax Perfect 56 Innentür-Rohling EI30 mit Klimadeck

Mehrlagiger Kombinationsaufbau, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Kante Eiche
Schallschutz $R_w = 42$ dB, Klimaklasse 3c

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208	85	58	701.00
208	90	58	740.00
208	95	58	781.00

Kürzbar: unten und oben je 4 cm, seitlich je 1 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Isolierte Innentüre

Klimatüre für den Innenbereich, Mittellage Kork, Einleimer Fichte KVZ, KH-Argotherm 902 SM, roh zum bauseitigen Streichen

Grundierung mit spez. Aufbau nötig!

U-Wert 0.83

Klimaklasse 3c,2d,3e

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
215	85	45	489.00
215	95	45	547.00
215	105	45	605.00

Kürzbar: unten 15 cm, seitlich und oben je 5 cm

Nur im Innenbereich einsetzbar !

Schallschutztüre EI30

Mittellage Spezialaufbau, Einleimer Roteiche, HDF-Deck zum Streichen

Rw = 39 - 41 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
210	85	51	417.00
210	95	51	465.00
210	105	51	513.00

Kürzbar: unten und oben je 7.5 cm, seitlich je 5 cm

Alu-Türen Norm, Abschlusstüren**ehemals Alupan Nr. 1**

Zum streichen, Vollspanmittellage, HDF-Deck 3.2 mm beidseitig belegt mit Reinaluminium 0.5 mm gebürstet

Einleimer 4-seitig Roteiche, unten und oben 10 cm, seitlich 4 cm

Diverse Prüfungen EI30

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
208 **	* 80	46	390.00
208	85	46	404.00
196	* 90	46	414.00
208	* 90	46	414.00
196	95	46	428.00
208	95	46	430.00
220	95	46	470.00
208	* 100	46	440.00
220	* 100	46	488.00
208	* 105	46	449.00

U-Wert 1.7 - 2.0 W/m² K, dB-Wert ca. 30 - 32 dB/Rw

** auch seitlich 10 cm Einleimer

* Lager auslaufend

Ausführung Nr. 9

Zum Streichen und Furnieren, HP-Deck spezial, mit Alueinlage, Einleimer Eiche

keine Allwettertüre

Diverse Prüfungen EI30

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	80	50	484.00
212	85	50	498.00
212	90	50	547.00
212	95	50	567.00
212	100	50	584.00
212	105	50	598.00

U-Wert 1.7 - 2.0 W/m² K, dB-Wert ca. 32 dB/Rw

Kellpax Isol Norm EI30 für Nebeneingänge und Bereichsabschlüsse**Nr. 9**

Mittellage Sandwichkonstruktion für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, beidseitig HP-Deck mit Alueinlage, Einleimer Eiche

Rw = 38 dB

U-Wert 1.3

Klimaklasse 2c / 3d

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
212	90	52	622.00
212	100	52	680.00
212	110	52	736.00
212	90	56	662.00
212	100	56	730.00
212	110	56	798.00

Kürzbarkeit EI30: 4-seitig je 50 mm

Kellpax Alupan Allianz Norm Haus- und Laubengangtüre EI30**Nr. 9**

Spezialmittellage für erhöhten Schall- und Wärmedämmwert, verstärkter Konstruktionsaufbau, beidseitig HP-Deck spezial mit Alueinlage, Einleimer Eiche europäisch

Rw = 42 dB

U-Wert 0.93

Klimaklasse 3de

Verarbeitung nur gemäss technischen Merkblättern Kellpax!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
215	100	67	1077.00
215	110	67	1084.00

Kürzbar: vierseitig 5 cm

Lieferfrist ca. 3 - 5 Arbeitstage

Variotec Vario Pur OSB

Mittellage OSB, PU-Kern, fugenfrei und kraftschlüssig verschäumt, MDF-Exterior abgesperrt mit Alueinlage, Einleimer Kiefer Leimholz 16 cm vierseitig/Bandseite 100 mm kürzbar, oben und unten 110 mm kürzbar

U-Wert = 0.99 W/m²K / 1.25 W/m²K

Glasausschnitte nachträglich möglich

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	60	30 dB	673.00
215	105	60	30 dB	673.00
195	95	68	30 dB	696.00
195	105	68	30 dB	696.00

Variotec Vario Pur MDF

Mittellage MDF-Inlett, fugenfrei und kraftschlüssig verschäumt, MDF-Exterior abgesperrt mit Alueinlage, Einleimer Kiefer Leimholz 16 cm vierseitig, Bandseite 100 mm kürzbar, oben und unten 110 mm kürzbar

U-Wert = 0.99 W/m²K

Glasausschnitte nachträglich möglich

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	68	30 dB	738.00
215	105	68	30 dB	738.00

Variotec Smart PUR

Mittellage PUR-Konstruktionskern, Einleimer Kiefer, MDF-Melamin Exterior Deck(diffusionsdicht ohne Aluzwischenlage) ca. 68mm OSB Inlett. Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

U-Wert 0.9, Rw 32 dB, Klimaklasse 3 c/d/e

Glasausschnitte nachträglich möglich

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	68	30 dB	696.00
215	105	68	30 dB	696.00

Variotec PUR Tricoya

Mittellage PUR-Konstruktionskern, Einleimer Kiefer MDF Medite Tricoya Deck 6mm. Gegenzug MDF-Melamin Exterior Platte (diffusionsdicht ohne Alu) ca.68mm. OSB Inlett. Stufenfalz möglich, Falztiefe 59mm. Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert 0,9, Rw 32 dB

Lichtausschnitt möglich.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	68	30 dB	832.00
215	105	68	30 dB	832.00

Variotec Integral VIP, EI30

Mittellage VIP-Konstruktionskern, Vakuumisolation Einleimer Rotholz (Meranti), MDF-Melamin Exterior (diffusionsdicht ohne Aluzwischenlage) ca. 68 mm Spionlocheinlage ab UK Türe (ungekürzt) 1162 mm bis OK Türblatt. Schlosseite ab Türblattkante 375 mm, Breite 120 mm. Bandseitig bei Bandbohrung wegen VIP, Freisbreite beachten. Wir empfehlen einen leichten Anschliff für optimale Farbhafung. Der Farbaufbau ist mit dem Farblieferanten abzustimmen.

Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

Klimaklasse 3 c/d/e, U-Wert 0,93, Rw 42 dB

Kein Lichtausschnitt möglich (VIP)

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	95	68	30 dB	955.00
215	105	68	30 dB	955.00

Variotec Ultrahaus Tricoya 78 mm

Mittellage PUR-Konstruktionskern, Einleimer Kiefer, MDF Medite Tricoya Deck 6mm. Gegenzug MDF-Melamin Exterior Platte (diffusionsdicht ohne Alu) OSB-Inlett. Stufenfalz möglich, Falztiefe 69mm. Unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar.

U-Wert 0,84, Klimaklasse 3 c,d,e, Rw 34 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
215	105	78	30 dB	985.00
215	115	78	30 dB	985.00

Variotec Ultrahaus

Mittellage PUR-Konstruktionskern, MFP-Inlett, MDF-Exteriordeck mit ASS Stabilisierungsschichten beidseitig, kochfest, schub- und zugsteif in der Deckschicht verklebt, Einleimer Kiefer unten und oben 110 mm, Bandseite 100 mm kürzbar, U-Wert 0.84, Klimaklasse 3 c,d,e

Die Vorimprägnierung mit einem Hydrophobierungsmittel (MDF-Protpekt) ist obligatorisch.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Schall- schutz	Preis Fr./Stk.
237 *	105	78	30 dB	1440.00
237 *	115	78	30 dB	1440.00

* Lager auslaufend

Blendrahmenelement Variotec VIP

Türe: Mittellage Kernisolierung VIP-Konstruktionskern, MDF-Exterior-Deck mit Alueinlage. Einleimer Kiefer, Doppelfalz 3-seitig, Schwellenfalz einfach. Überschlagsdichtung umlaufend. GU-Secury Verschluss und 3 Band BAKA Protect eingebaut. Sockelblech Alu gerade, geklebt.

Rahmen: Eiche MDF-Trycoia, Profil 90/68 mm mit Doppelfalz. Schliessblechsatz verstellbar und Gummidichtung eingebaut. Schwelle Hebgo 173 auf Schwellenholz. Oberflächenbehandlung: Türe und Rahmen RAL 9010 lackiert. U-Wert 0.90, Rw 30 dB, Klimaklasse 3 c/d/e

Nachträglich dürfen keine Bohrungen und Glasausschnitte gemacht werden!

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
200	90	68	Links	3385.00
200	90	68	Rechts	3385.00

5-Schicht Türrohlinge Fichte

Qualität A/A geschliffen

Deckschicht Lamellenbreite 91 - 106 mm, Dicke 5.5 mm

Mittellage aus 3-Schichtplatten 31 mm

Fichten-Einleimer ringsum

Nicht geeignet für Aussenanwendung

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	75.5	42	171.00
205	80.5	42	185.00
205	85.5	42	196.00
205	90.5	42	208.00
205	95.5	42	219.00
205	100	42	265.00

Kürzbar 20 cm

Gestemmte Fichten-Türen massiv

Mit 2 Füllungen

Abgeplattet, maximal 5-5 Ästchen verwachsen mit geringem Durchmesser

Dicke: Rahmen 41 mm, Füllung 30 mm

Friesbreite: 17 cm, unten 24 cm>BR/>Höhe Füllung: unten 53.5 cm, oben 93.5 cm

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
205	65	41	562.00
205	70	41	562.00
205	75	41	562.00
205	80	41	562.00
205	85	41	562.00
205	90	41	603.00
205	95	41	603.00

Lieferfrist 3 - 4 Wochen, **momentan einzelne Türen noch am Lager**

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Türe Optima 30, Rundkanten**

Einhängfertig, Falz 3-seitig 13 x 25.5 mm, Schloss Swiss BB und 2 Band V 0020 WF vernickelt, Mittellage Röhrenspan, 28 dB/Rw, Kanten 3-seitig ummantelt

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite
Oberfläche	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	183.50	183.50	183.50	183.50	183.50	197.70	197.70
Weisslack RAL 9010	184.30	184.30	184.30	184.30	184.30	198.50	198.50
DuriTop Ultraweiss	209.90	209.90	209.90	209.90	209.90	227.20	227.20
DuriTop Samtesche weiss	209.90	209.90	209.90	209.90	209.90	227.20	227.20

Türen vorgrundiert 100, und 105 cm breit lieferbar

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Türe Optima 30, Kanten eckig

Gleiches Produkt wie oben

Ausführung	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite	Breite
Oberfläche	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgrundiert weiss	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	185.20	185.20

Türen vorgrundiert weiss auch 100, und 105 cm breit lieferbar

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Türe Typ P1-T30 VKF, Rundkanten**

ohne Klimadeck

Einhängfertig, Falz 3-seitig 13 x 25.5 mm, Schloss Swiss BB und Band HE 18/100 (3.52) 3-teilig
Mittellage Vollspan, 32 dB/Rw, Hartholz-Kanten 3-seitig ummantelt, Aufschäumstreifen schwarz

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Breite
Oberfläche	85 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgründert weiss	582.10	598.00
Weisslack RAL 9010	582.80	598.80
DuriTop Ultraweiss	608.50	627.60
DuriTop Samtesche weiss	608.50	627.60

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Türe Typ P1-T30 VKF, Kanten eckig

ohne Klimadeck

Gleiches Produkt wie oben

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Breite
Oberfläche	85 cm	95 cm
	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Vorgründert weiss	569.60	585.50
Weisslack RAL 9010	570.30	586.30

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Schiebetüre Optima stumpf

Mittellage Röhrenspan, 28 dB/Rw, Kanten 3-seitig ummantelt, ohne Muschelfräsung, ohne Nut

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Kanten eckig
Oberfläche	cm	Fr./Stk.
Vorgründiert weiss	87.5	198.00
Weiss lackiert WL 10	87.5	198.80
DuriTop Ultra weiss	87.5	229.00
DuriTop Samtesche weiss	87.5	229.00

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Schiebetüre Optima 30

Mittellage Röhrenspan, dreiseitige Kantenbeschichtung, Kanten in Holzwerkstoff, inkl. Bodennut und Griffmuschel Planofix rund.

Liberty Schiebetürsystem

2000 mm Laufschiene in Edelstahl Optik mit Blende, Bodenführung, zwei Laufwagen und zwei Raststopper.

Alle Türen in Normhöhe 201.5 cm

Ausführung	Breite	Türblatt	Laufschiene	Elementpreis
Oberfläche	cm	Fr./Stk.	Fr./Stk.	Fr./Stk.
Grundierfolie	87.5	395.00	470.55	865.55
Weiss lackiert WL 10	87.5	395.70	470.55	866.25
DuriTop Ultraweiss	87.5	426.00	470.55	896.55
DuriTop Samtesche weiss	87.5	426.00	470.55	896.55

Alle Türen in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Übersicht Futter Wandstärken und Türbreiten**

Breite cm	Mauer- stärke 80 mm	Mauer- stärke 100 mm	Mauer- stärke 125 mm	Mauer- stärke 145 mm	Mauer- stärke 165 mm	Mauer- stärke 185 mm
65	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•
75	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•
85	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•
95	•	•	•	•	•	•

Wandstärkenausgleich - 7 + 15 mm

Wirus Blendrahmen

passend zu Wirus-Fertigtüren für Türhöhe 2015 mm, ohne Schwelle, Rahmen unverleimt

Breite mm	Fichte roh 90/45 mm	Fichte weiss ummantelt	Eiche roh/EI30 90/50 mm	Eiche weiss/EI30 ummantelt 90/50 mm
650 - 1050	194.00	317.00		
850			405.00	528.00
950			405.00	528.00

Wirus Fertig-Elemente ab Lager CH**Futterzargen VZ-6 CH-Norm**

Futter mit fest verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose mit Wandstärkenausgleich
Schliessblech nickel-silber und verstärkte Bandtaschen für mitgelieferte verstellbare
Bandunterteile V 3400 WF vernickelt, Dichtungsprofil eingezogen


Futter für Türhöhe 201.5 cm

Ausführung Oberfläche	Futter- brett Radius	Zierver- kleidung Radius	Mauer- stärke 80/100	Mauer- stärke 125	Mauer- stärke 145	Mauer- stärke 165	Mauer- stärke 185
Vorgrundiert weiss	3 mm	3 mm	144.60	149.60	149.60	160.70	167.00
Weisslack RAL 9010	4 mm	3 mm	186.80	193.50	193.50	208.70	217.10
DuriTop Ultraweiss	3 mm	2 mm	163.70	169.40	169.40	182.50	189.70
CPL Samtesche weiss	6 mm	3 mm	163.70	169.40	169.40	182.50	189.70

Preise Fr./Stk.

Alle Futter in Kartonverpackung

Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage



Gedämpftes Öffnen und Schliessen ? die neue Innovation von DANA.

Türen stoppen beim Öffnen von selbst im eingestellten Öffnungsbereich und schliessen automatisch, vollständig und sanft

VORTEILE, die bewegen:

- Exklusiv bei DANA
- Ästhetische, nahezu unsichtbare Integration der Mechanik
- Serienmäßig bei allen neuen J10 Zargen und Tapea Zargen
- Als Paketlösung auch für stumpfe und gefälzte Elemente möglich
- Ideale Ergänzung zu den DANA Reverso Türen
- Zuhaltemechanismus ohne Schloss möglich
- Ab einer Türbreite von 650 mm, max. Türgewicht 50 kg.

Dana Türen**Sax - Türe**

Mittellage Röhrenspan mit 3-seitigem MDF-Rahmen und Bodenstück in Fichte

Falz 3-seitig 24/14 mm, Kanten längsseitig gesoftet, Querkante oben eckig, CH-Schloss BB SF montiert, Fräsung Glutz 1001 Zyl/BB, 2 zweiteilige Bänder montiert

Furniert natur lackiert, Kunststoffkanten

Türhöhe 203 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	65 - 105 cm	320.40
Buche gedämpft furn.	65 - 105 cm	255.40
Eiche furn.	65 - 105 cm	300.70
Nussbaum amerikanisch	65 - 105 cm	445.70
Mahagoni furn.	65 - 105 cm	247.90
Weiss matt *	65 - 105 cm	192.70
Grundiert weiss	65 - 105 cm	190.70

Breiten in 5 cm Sprüngen, Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

* Weiss matt, pigment walzlackiert

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Sax Zarge

Mit eckigen Kanten an Verkleidung und Futter, Verkleidungsbreite 75 mm
Dichtung MD 145 weiss, Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert
Furniert natur lackiert

Futterhöhe in Licht 201 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	276.80
Buche gedämpft furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	239.00
Eiche furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	255.60
Nussbaum amerikanisch	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	384.00
Mahagoni furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	236.00
Weiss matt *	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	199.80
Grundiert weiss	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	170.60
Spezialdicken, Mauerstärke 2		190/230/250/310 - 410	+ 57.40

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich - 12 + 13 mm
Mehrpreis für Ausführung mit Rundkanten 25.00 bis 39.00

* Weiss matt, pigment walzlackiert

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

CPL-Laminat - Türe**Türhöhe 203 cm**

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn	65 - 105 cm	228.00
Grau	65 - 105 cm	228.00
Weiss	65 - 105 cm	228.00
Samtesche	65 - 105 cm	228.00
Eiche Crema	65 - 105 cm	228.00
Eiche hell	65 - 105 cm	228.00
Sandeiche	65 - 105 cm	228.00
Eiche Barrique	65 - 105 cm	228.00
Kirschbaum Caffè	65 - 105 cm	228.00
Eiche Savanna	65 - 105 cm	228.00

Breiten in 5 cm Sprüngen
Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Zarge K97

Mit gerundeten Kanten an Verkleidung und Futter, mit Hobelnase, Verkleidungsbreite 75 mm
Dichtung MD 145 sandbeige, Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert
Oberfläche CPL-Laminat

Futterhöhe in Licht 201 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Grau	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Weiss matt	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Weiss Esche porig	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Eiche Crema	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Eiche hell	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Eiche Lava	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Sandeiche	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Eiche Barrique	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Kirschbaum Caffè	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Eiche Savanna	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	194.40
Spezialdicken, Mauerstärke 2		190/230/250/310 - 410	+ 57.40

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich - 12 + 13 mm

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana Türen**Euroba - S Türe**

Mittellage Röhrenspan mit vierseitigem Weichholzeinleimer, Falz 3-seitig 24/14 mm, Kanten längsseitig Dickfurnier, Querkante oben eckig, CH-Schloss BB SF montiert, 2 zweiteilige Bänder montiert.

Bei lackierten Türen Kunststoffkanten. Furniert natur lackiert, bzw. Ral lackiert

Türhöhe 203 cm

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	65 - 105 cm	427.80
Birke furn.	65 - 105 cm	459.60
Buche gedämpft furn.	65 - 105 cm	358.50
Eiche furn.	65 - 105 cm	354.10
Eiche furn. schlicht	65 - 105 cm	384.20
Erle furn.	65 - 105 cm	471.30
Esche furn.	65 - 105 cm	456.50
RAL 9016 nicht handlackiert	65 - 105 cm	217.50
RAL 9016/9010	65 - 105 cm	319.00
Handlackiert/NCS-S 0500-N		
Schichtstoff MAX HPL 1.0 mm	65 - 105 cm	327.10
Fichte astlos furn.	65 - 105 cm	473.40
Fichte astig gebürstet furn.	65 - 105 cm	571.80
Mahagoni furn.	65 - 105 cm	379.60
Nuss amerikanisch furn.	65 - 105 cm	548.90

Breiten in 5 cm Sprüngen
Kürzbarkeit 6 cm in der Länge

Passende Zarge F97

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana Türen**Zarge F97**

Mit gerundeten Kanten an Verkleidung und Futter, mit Hobelnase, Dichtung MD 145 sandbeige Schliessblech und 2 Bandmuffen vernickelt sind vormontiert

Furniert natur lackiert, bzw. RAL lackiert

**Futterhöhe in Licht 201 cm**

Ausführung Oberfläche	Erhältliche Breiten	Erhältlich für Wanddicken/mm	Preis Fr./Stk.
Ahorn kanadisch furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	337.00
Birke furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	419.40
Buche gedämpft furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	297.00
Eiche furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	419.20
Eiche furn. schlicht	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	419.20
Erle furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	412.60
Esche furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	436.60
Fichte astlos furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	375.00
Fichte astig gebürstet furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	462.30
Nuss amerikanisch furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	511.60
Mahagoni furn.	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	395.20
RAL 9016 nicht Handarbeit	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	243.40
RAL 9016/9010 Handlackiert	60 - 100 cm	90/110/130/150/170/210/270/285	344.90
NCS-S0500-N			
Spezialdicken, Mauerstärke 2		190/230/250/310 - 410	+ 57.40

Breiten in 5 cm Sprüngen, Verstellbereich -12 +13 mm

Lieferfrist ca. 3 - 4 Wochen

Dana SAX weiss matt walzlackiert

Röhrenspankern, 3-seitig gefälzt. Schloss CHRZ und 2 Bänder 16 mm vernickelt eingebaut.

Längskanten gesofnet, oben gerade.

Aufbau unten: Fichte massiv 25 mm, darüber 35 mm Vollspaneinlage.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
202	85	39	Links	192.70
202	85	39	Rechts	192.70

Blendrahmen Fichte grundiert

passend zu Dana SAX

Fichte keilverzinkt, Profil 90/45 mm. Schliessblech, Gummidichtung und 2 Bandaufnahmen M10 eingebaut. Ohne Schwelle.

Der Rahmen ist zusammengebaut.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
200	80		Links	276.00
200	80		Rechts	276.00

Dana Visit 1, EI30

weiss matt walzlackiert

Mittellage Spanplatte, HP-Deck. Kanten Birke, Stärke ca. 42 mm, 3-seitig gefälzt. Schloss 1102/60/RZ, 2 Bänder 3-teilig 16 mm vernickelt und Intumexstreifen eingebaut. Bandmittelteile lose beigelegt.

Unten 40 mm kürzbar

Klimaklasse 2a, Rw 33 dB

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
203	85	42	Links	548.20
203	85	42	Rechts	548.20

Blendrahmen Eiche grundiert**passend zu Dana Visit 1**

Eiche keilverzinkt, Profil 90/50 mm. Schliessblech, Gummidichtung und 2 Bandaufnahmen M10 eingebaut. Ohne Schwelle.

Der Rahmen ist zusammengebaut.

Länge cm	Breite cm	Dicke mm	Ban- dung	Preis Fr./Stk.
201	80		Links	348.00
201	80		Rechts	348.00

Rubner Holzhaustüren Toprice

ohne Glasausschnitt

Sicherheitstür mit 3-fach Verriegelung Treplan Typ 1834, 3 Türbänder, Sicherheitsrosette und Stossgriff sind inklusive

Türblattstärke 74 mm

Maximales Stockmass 1150 x 2180 mm

Türrahmen mit Fase 80 x 80 mm

Anleimer in Lärche, Eiche

Bodenanschluss thermisch getrennt



Ausführung

Preis

Fr./Stk.

Lärche glatt, Eiche glatt, Weiss glatt

3452.00

mit Glasausschnitt

Ausführung wie oben aber inkl.

Isolierglas 2-fach

Klarglas oder satiniert

Glas beidseitig in VSG-Ausführung



Ausführung

Preis

Fr./Stk.

Lärche glatt, Eiche glatt, Weiss glatt

3878.00

Lieferfrist ca. 5 - 6 Wochen

Stahlzargen Elkuch Eisenring und BOS

Umfassungszarge

Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter, zum Einmörteln

Breit gefächertes Zargen-Sortiment, das ständig erweitert wird und das fast allen Wünschen bezüglich Gestaltung und Ausführungsvarianten gerecht wird.

Auch ausgefallene Sonderwünsche können dank der optimierten Fähigkeit zur Einzelanfertigung jederzeit und zu vernünftigen Preisen realisiert werden.

Die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Holztürherstellern stellt die passgenaue Montage am Bau in jedem Fall sicher.

Umfassungszarge auf Leichtbauwand

Ohne Mörtelfüllung, einteilig, stumpfes Türblatt mit Verbindungsseisen

Rahmenzarge

Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Steckzarge

Normprofil, zweiteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Raumhohe Zarge ohne Sturz

Oberblende in Holz, Normprofil, einteilig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Raumhohe Zarge mit Sturz und Kämpfer

Holzblende oder Glasoblicht, Normprofil, einseitig, für gefälzte oder stumpfe Türblätter

Schiebetür Zargen

zum einmörteln, Leichtbauwand auch EI30 möglich

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns die gesamten Sortimente von Elkuch Eisenring und BOS.

Für Unterlagen und bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Türrahmenplatte Medite Tricoya

Mittellage Fichte oder Eiche keilgezinkt, beidseitig Deckblatt Medite Tricoya 4 mm, Wasserfest verleimt D3

Mittel- lage	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./m ²
Eiche *	53	60	243.5	245.60
Eiche *	68	60	243.5	285.00

* Für Rahmenteile bei Brandschutztüren nach Absprache zum Teil möglich

Türrahmenprofil ungefälzt

Holz- art	Breite mm	Länge cm	Preis Fr./m ¹
Fichte	90 / 45	550	11.00
Eiche	90 / 45	530	13.35
Eiche	90 / 55	530	16.95
Eiche	90 / 55	550	16.95
Eiche	120 / 45	530	20.15
Eiche	120 / 55	530	23.60
Eiche	150 / 45	530	29.40
Eiche	150 / 55	530	32.55

Türrahmenprofil gefälzt

Holz- art	Breite mm	Länge cm	Preis Fr./m ¹
Fichte	90 / 45	550	12.45

Türrahmen-Gummi

Passend zu Türrahmenprofil gefälzt

Typ	Farbe	Preis Fr./m ¹
Deventer 2912	schwarz	1.50

GIFAdoor EI39 (nbb)**Brandschutz-Steigzonenverkleidung**

Dort, wo die Etagen durch Installationen durchdrungen werden, ist dem Brandschutz besondere Beachtung zu schenken, damit sich im Brandfall nicht Feuer und Rauch über diese Zonen auf andere Stockwerke ausbreiten.



Ob massive Trennwände oder Trockenbauwände, GIFAdoor bietet einen Brandschutz von 30 Minuten (EI30) von beiden Seiten. Standardmässig sind die Elemente mit weisser HPL belegt.

Andere Oberflächen und Farbtöne auf Anfrage.

GIFAdoor wird auf Mass gefertigt und durch Eduard Steiner AG vertrieben.

Preise auf Anfrage

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte einen unserer Türenspezialisten.